FDV - Distribusjonsblokk, 400A

EFA-varenr.:	**1296329**
El-nummer:	**1296329**
Leverandørens varenr.	**VG03-0007**
Type betegnelse:	**VG03-0007**
GTIN-nr.:	**6410019120936**
Leverandør:	**Kontram AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**100402**

Beskrivelse

Distribusjonsblokker er designet for å fordele kabling fra en stor kabel inn til flere små ut. Kabel inn er fra 95mm2 til 240mm2 Al/Cu, kabler ut er fra 2,5mm2 til 50mm2 Cu. Antall klemmer ut er 7 stk, kabelen inn er tilpasset hva distribusjonsblokken er testet for. Distribusjonsblokk tåler opp til 400A, og spenning opp til 1000V. Kan monteres på DIN skinne eller med skrue direkte på montasjeplate.

Teknisk beskrivelse

Distribusjonsblokk 400A/1000V Nominell strøm: Cu 25A/Al 380A Nominell spenning: 1000V Antall poler: 1 Tverrsnitt inn: 95 - 240 mm2 Al/Cu Avmantlingslengde: 20 mm Tversnitt ut: 4 x 2,5 - 35mm2 og 3 x 6 - 50mm2, Avmantlingslengde: 12 mm For sammenkobling av flere ledere i samme hull, se vedlegg teknisk dokumentasjon (VG03-0007TD.pdf) Tilkoblingsmoment: 95 - 240 mm2, 25 Nm 6 - 50 mm2, 10 Nm 2,5 - 35 mm2, 6 Nm Maks driftstemeperatur: 80 grader C Kapslingsgrad: IP20 Standarer: EN 61238-1:2003 , EN 60947-7-1:2009 Farge: Grått transparent deksel, grått hus RAL 7035 Montasje: DIN skinne eller skruer HxBxD= 100,3x51,4x51,2mm Vekt: 250g

ETIM-egenskaper

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	2,5 - 240
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	2,5 - 240
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2,5 - 240
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2,5 - 240
Merkestrøm In	425
Merkespenning	1000
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall etasjer	2
Antall klemmeposisjoner per nivå	3
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	80 - 80

Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Width	52
Height	101
Depth	52
Eksplosjonssikker utførelse Ex e	Nei
Terminalplate nødvendig	Nei
Farge	Grå
Internt koblede trinn	Ja

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.