FDV - Jordfeilautomat DSH202C M Bk25A/30mA

EFA-varenr.:	**1623996**
El-nummer:	**1623996**
Leverandørens varenr.	**2CSR272156R1252**
Type betegnelse:	**DSH202C M Bk25 A30**
GTIN-nr.:	**8012542220237**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000905 - Jordfeilautomat**
Tolltariff:	**85363010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**220505**

Beskrivelse

DSH202C M Bk-Ck karakteristikk
Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrøm og pulserende DC jordfeilstrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
I2=1,2*In for å tilfredstille kravene i NEK400, 2010
Bruksområde: Bolig.
Standard: IEC/EN 61009
Icn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat
Type: DSH 202C M Bk
Antall poler: 2
Strøm: 25A
Karakteristikk: B
Utløserstrøm: 30mA
Jordfeilstrøm type: A
Merkespenning: 230V
Frekvens: 50/60 hz
Bryteevne: 10 kA
Driftstemp: - 25 til + 55`C
I2= 1,2 x In
NEK400-8-823 Bolig
IEC/EN 61009

ETIM-egenskaper

Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkespenning	230
Merkespenningstyrke Uimp	4

Merkestrøm	25
Nominell feilstrøm	0,03
Lekkasjestrømtype	A
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 6100	10
Nominell brytekapasitet etter IEC 6094	7,5
Støtstrømskapasitet	0,25
Spenningstype	AC
Frekvens	50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk	Andre
Medkoblende nulleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Bredde i antall modulmellomrom	2
Innbyggingsdybde	69
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.