FDV - Jordfeilbryter F204 A S-100A/100mA

EFA-varenr.:	**1630573**
El-nummer:	**1630573**
Leverandørens varenr.	**2CSF204201R2900**
Type betegnelse:	**F204 A-100/0,1**
GTIN-nr.:	**8012542919001**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000003 - Jordfeilbryter**
Tolltariff:	**85363000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**220502**

Beskrivelse

F 200 A selektiv\nFunksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstrømmer i tillegg til AC jordfeilstrømmer med en Idnlagt tidsforsinkelse. På grunn av den Idnlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilbrytere). Beskytter mot indirekte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.\nApplikasjoner: Forretningsbygg og industri.\nStandard: IEC/EN 61008\nImpulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A\nMerket i henhold til EN 61008

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
Type F200
Antall poler: 4
Merkestrøm: 100A
Utløserstrøm: 100 mA
Type/utførelse: A
Merkespenning: 400V
Inc: 10kA
Omgivelsestemp.: -25 - +55`C
IEC/EN 61008

Testknapp er koblet mellom L3 og N

ETIM-egenskaper

Antall poler	4
Merkespenning	400
Merkestrøm	100
Nominell feilstrøm	0,1
Nominell isolasjonspenning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Monteringsmetode	DIN-skinne

Lekkasjestrømtype	A
Selektiv beskyttelse	Ja
Kortslutningsfasthet (Icw)	1
Støtstrømskapasitet	5
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modulmellomrom	4
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.