

# FDV - Hovedsikring automat S753DR-E35 SEL

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.:          | 1634347                                  |
| EI-nummer:            | 1634347                                  |
| Leverandørens varenr. | 2CDH783001R0352                          |
| Type betegnelse:      | S753DR-E35                               |
| GTIN-nr.:             | 4016779838450                            |
| Leverandør:           | ABB Electrification Norway AS            |
| Sertifikat:           |  |
| Etim-klasse:          | EC001047 - Selektivt overbelastningsvern |
| Tolltariff:           | 85361000                                 |
| Salgsenhet:           | Stk                                      |
| Blokk nr.:            | 220401                                   |



## Beskrivelse

Selektivt overbelastningsvern.

Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: DIN VDE 0641-21

Icn=25 kA

## Teknisk beskrivelse

Overbelastningsvern S750 E  
 Betegnelse: S753DR-E35 Sel  
 Antall poler: 3  
 Merkestrøm: 35A  
 Karakteristikk: E  
 Merkespenning: 400V  
 Frekvensområde: 50Hz  
 Bryteevne Icn: 25 kA  
 IP20

## ETIM-egenskaper

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Utløsningskarakteristikk      | E   |
| Antall poler                  | 3   |
| Merkestrøm                    | 35  |
| Merkespenning                 | 400 |
| Nominell isolasjonspenning Ui | 690 |
| Nominell bryterkapasitet      | 25  |
| Frekvens                      | 50  |
| Overspenningskategori         | 4   |
| Forurensningsgrad             | 3   |



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Merkespenningstyrke   | 6          |
| Monteringsmetode      | DIN-skinne |
| Beskyttelsesklasse IP | IP40       |

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.