

# FDV - Motorvern Bryter MS132-20, 16,0 - 20,0 A

EFA-varenr.:	4364081
EI-nummer:	4364081
Leverandørens varenr.	1SAM350000R1013
Type betegnelse:	MS132-20
GTIN-nr.:	4013614400131
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000074 - Motorvern bryter
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	410201



## Beskrivelse

MS132 motorvern brytere. Ved 230/400V: maks 100kA opptil 20A, 50kA for 25A, 25kA for 32A ICS, trippklasse 10. Dimensjoner: HxBxD=opptil 10A: 90x45x81,25mm, større en 10A: 97,8x45x81,05mm

## Teknisk beskrivelse

Motorvern bryter MS132-20,00  
 Innstillingsområde for overlastutløser (A): 16 - 20  
 Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 300 - 300  
 Med termisk vern: Ja  
 Fasebruddsensitiv: Ja  
 Utløserteknikk: Termomagnetisk  
 Nominell driftsspenning (V): 250 - 690  
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 20  
 Nominell effekt ved AC-3, 400V (kW): 7.5  
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling  
 Utførelse av betjeningselement: Dreieknapp  
 Apparatkonstruksjon: Komplette utstyr i kapslingen  
 Antall poler: 3  
 Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC (kA): 100  
 Beskyttelsesklasse IP: IP20  
 Høyde (mm): 97.8  
 Bredde (mm): 45  
 Dybde (mm): 86.55  
 Med integrert hjelpekontakt: Nei  
 Med integrert underspenningsutløser: Nei

## ETIM-egenskaper

Innstillingsområde for overlastutløser	16 - 20
Innstillingsområde for momentan kortsl	300 - 300
Med termisk vern	Ja
Fasebruddsensitiv	Ja
Utløserteknikk	Termomagnetisk



Nominell driftsspenning	250 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	20
Nominell effekt ved AC-3, 400V	7,5
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Utførelse av betjeningselement	Dreieknapp
Apparatkonstruksjon	Komplett utstyr i kapslingen
Antall poler	3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm	100
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Høyde	90
Bredde	45
Dybde	87

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.