FDV - Effektbryter XT4S 250 EL LS/I 250-4P FF 50kA

EFA-varenr.:	**4309773**
El-nummer:	**4309773**
Leverandørens varenr.	**1SDA068495R1**
Type betegnelse:	**XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F**
GTIN-nr.:	**8015644024017**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000228 - Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern**
Tolltariff:	**85362000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**440201**

Beskrivelse

XT4S med elektroniske vern Ekip LS/I, 4P - XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 4P - I3=1-10XIn

Teknisk beskrivelse

Effektbryter XT4S
Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 250
Merkespenningsområde (V): 220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz (kA): 50
Innstillingsområde for overlastutløser (A): 100 - 250
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser (A): 250 - 2500
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser (A): 250 - 2500
Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig: Ja
Antall poler: 4
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets: Foran
Utførelse av betjeningselement: Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet: Ja
Motordrift som opsjon: Ja
Beskyttelsesklasse IP: IP20
Integrert jordfeilvern: Nei
Egnet for montasje på DIN-skinne: Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
Antall hjelpekontakter som veksler: 0
Utløsermelder tilgjengelig: Nei
With under voltage release: Nei
Integrert motordrift: Nei

ETIM-egenskaper

Nominell kontinuerlig strøm Iu	250
Merkespenningsområde	220 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne I	50

Innstillingsområde for overlastutløser	100 - 250
Innstillingsområde for kortvarig forsink	250 - 2500
Innstillingsområde for momentan kortsl	250 - 2500
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Montering på DIN skinne mulig	Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Antall poler	4
Plasseringen av tilkoblinger for hoveds	Foran
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenh	Ja
Motordrift som opsjon	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Vedlikehold

Kompaktbrytere og luftbrytere skal betjenes minst en gang pr år, man bør da også funksjonsteste tilleggsutstyr.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.