FDV - Stativ med DIN / ES18

EFA-varenr.:	**241011144**
El-nummer:	**2414109**
Leverandørens varenr.	**241011144**
Type betegnelse:	**ES18 / 6.20.2**
GTIN-nr.:	**7071009107956**
Leverandør:	**ELSTEEL LIMITED**
Sertifikat:	**EN439 / ISO61439**
Etim-klasse:	**EC000261 - Koblingsskap (tomt)**
Tolltariff:	**85381000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230502**

Beskrivelse

Gulvskap levert som selvbyggerløsning:
Leveres med effektbrytermodul
tilpasset ABB-vern.
Moduler for andre
effektbryter leveres som tilbehør.
BxHxD: 1200x2100x300
Dobbel målerplass 600×600
Festesystem for målere
7×29 modulplasser
Jordskinner
DIN avdekning
Veggfester
Dybdejusterbar DIN skinne
Dybdejusterbar montasjeplate 600x300mm
Dybdejusterbar montasjeplate 600x150mm
Effektbrytermodul 600x300mmfor 4stk. ABB XT1 160A 4P

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.
Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.
Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap
Farge: Grå RAL7035
Konstruksjon: Faste side-/topp vegger
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP41
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 630A

ETIM-egenskaper

Bredde	600
Høyde	2000
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Detached	Nei
Floor standing wall model	Ja
Suitable for wall mounting	Ja
Corner model	Nei
Intermediate mounting	Nei
Connectable	Ja
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Egnet for metrisk montering	Ja
Egnet for utendørs bruk	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41

Vedlikehold

Dører / hengsler.
200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:
Kontroller at dørlåsen fungerer
Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.