FDV - Lastbryter OT250E04K

EFA-varenr.:	**431000104**
El-nummer:	**4337893**
Leverandørens varenr.	**1SCA022763R5210**
Type betegnelse:	**OT250E04K**
GTIN-nr.:	**6417019249315**
Leverandør:	**ABB Electrification Norway AS**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000216 - Lastskillebryter**
Tolltariff:	**85365000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**140601**

Beskrivelse

Lastbryter med håndtak direkte på bryter

Inklusive svart håndtak med posisjon Test-ON-Off. Låsbar med hengelås i OFF-posisjon

Teknisk beskrivelse

Lastbryter
Type OT250E04K
Utførelse som hovedbryter: Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 1000
Nominell driftsspenning (V): 1000 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 250
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 250
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 250
Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 8
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 145
Bryterkapasitet ved 400V (kW): 250
Antall poler: 4
Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja
Farge på kontrollelement: Svart
Utførelse av betjeningselement: Lang vrier
Låsbar: Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside: IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning: Nei
Utført som vendebryter: Nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
Antall hjelpekontakter som veksler: 0
Motordrift som opsjon: Nei
Integrert motordrift: Nei
Spenningsutløser valgbar: Nei
Egnet for gulvmontering: Nei
Egnet for frontmontering senter: Nei
Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	1000
Nominell driftsspenning	0 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu	250
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	250
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	250
Nominell korttids-strømfasthet Icw	8
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	145
Bryterkapasitet ved 400V	145
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Svart

Utførelse av betjeningselement	Lang vrier
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.