


| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| FDV – DOKUMENTASJON | | Nr.: 007 |
| | | Rev.: |
| | | Dato: 13.4.2015 |
| Produktspesifikasjon | Jordfeilautomat | |
| Produktnavn | Serie DMA 63 IT og 63N | |
| Anvisning for drift | <p>Jordfeilautomaten må testes minst en gang pr. år! Trykk inn testknappen TEST. Hvis jordfeilautomaten kobler ut momentant, er den i orden. Hvis den ikke kobler ut, kontakt el-installatør.</p> <p>NB! Når jordfeilautomaten har løst ut p.g.a. jordfeil, vil et blått "vindu" være synlig i fronten.</p> | |
| Vedlikehold | Produktet er vedlikeholdsfritt | |
| Henvisninger Vedlegg | Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data | |
| Produsent | General Electric | |
| Importør | EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - www.efa.no | |

EFA Elektro AS



Serviceingeniør vern og startapparater

Teknisk data for DMA 63 IT og 63N

| | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Standard | | IEC/EN-61009-1 |
| Karakteristikk | | C |
| Type | | A |
| Utløsertid ved I Δ n | ms | < 40 |
| Nominell strøm | A | 10-13-16-20-25-32 |
| Nominell jordfeilstrom I Δ n | mA | 30 |
| Kalibreringstemperatur | °C | 30 |
| Nominell spenning 2-polt AC | V | 400 |
| Frekvens | Hz | 50/60 |
| Maks Driftsspenning U _b maks | V | 455 |
| Min Driftsspenning U _b min | V | 127 |
| Spenningsforsyning | | topp/bunn |
| Strømbegrensningsklasse | | 3 |
| Bryterevne (I _{cn}) | kA | 6 |
| Sikker avstand mellom 2 produktrekker | mm | 35 |
| Levetid elektrisk ved U _n , I _n | | 10 000 |
| Levetid mekanisk ved U _n , I _n | | 20 000 |
| Beskyttelsegrad | | IP20 |
| Forurensingsgrad (iflg. IEC 60947-1) | | 3 |
| Driftstemperatur | °C | -5 / +60 |
| Klemmekapasitet | | |
| - Flertrådet kabel min/maks (topp) | mm ² | 1/25 |
| - Mangetrådet kabel min*/maks (topp) | mm ² | 1/25 |
| - Flertrådet kabel min/maks (bunn) | mm ² | 1/35 |
| - Mangetrådet kabel min*/maks (bunn) | mm ² | 1/35 |
| *(kabel 0,75/1/1,5mm ² m/endehylse) | | |
| Tiltrekkingsmoment topp/bunn maks | Nm | 3/3 |
| Samleskinner | gaffel | ja |
| | stift | ja |
| CE-merket | | nei |
| Skruer | | Pozidrive 2 |
| Termisk og elektromagnetisk vern i 3 faser | | ja |

