# FDV - Nippel PA M12 3-6MM Perfect

| | |
|---|---|
| **EFA-varenr.:** | **121000301** |
| **El-nummer:** | **1206249** |
| **Leverandørens varenr.** | **50.612PA7001** |
| **Type betegnelse:** | |
| **GTIN-nr.:** | **4024092025310** |
| **Leverandør:** | **Jacob GmbH** |
| **Sertifikat:** | |
| **Etim-klasse:** | **EC000441 - Nipler** |
| **Tolltariff:** | **39269097** |
| **Salgsenhet:** | **Stk** |
| **Blokk nr.:** | **090401** |

## Beskrivelse

Nippel i polyamid i serien PERFECT.
Integrert strekkavlasting.
Stort klemområde og lett å installere.
Farge: Grå (RAL7001)
For kabeldiameter: 3-6 mm.

## Teknisk beskrivelse

Matriale: Polyamid PA6 V-2.
Gummipakning i Polychloroprene-Nitrile CR/NBR.
Gjenger: M12.
Kabeldiameter: 3 - 6 mm
Temperaturområde: -20 / +100 °C.
Tetthet: IP68 - 5 Bar.
Teststandard: UL 514B

## ETIM-egenskaper

| | |
|---|---|
| Gjengetype | Metrisk |
| Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG | 12 |
| Gjengestigning | 1,5 |
| Gjengelengde | 8 |
| Fastnøkkelbredde | 15 |
| For kabeldiameter fra/til | 3 - 6 |
| Materiale | Kunststoff |
| Materialkvalitet | Polyamid |
| Overflatebeskyttelse | Ubehandlet |
| Halogenfri | Nei |
| Fiberforsterket kjerne | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP68 |

| | |
|---|---|
| Støtsikker | Ja |
| RAL-nummer | 7001 |
| Bøyebeskyttelse | Nei |
| Med kontramutter | Nei |
| Modell / utførelse | Rett |
| Multippel tetningsflate | Nei |
| Flatkabel nippel | Nei |
| Med strekkavlastning | Ja |
| Type tetning | Tetningsring |
| Delbart skruefeste | Nei |
| Driftstemperaturområde | -20 - 100 |
| Eksplosjonstestet utførelse | Nei |
| For Ex-sone | Uten |
| For Ex sone - støv | Uten |