FDV - Miniklemme, jord WKM, 4 SL/15 -VO

EFA-varenr.:	**121000527**
El-nummer:	**1264820**
Leverandørens varenr.	**55.504.9153.0**
Type betegnelse:	**WKM 4 SL / 15/V0**
GTIN-nr.:	**4015573210424**
Leverandør:	**Wieland Electric GmbH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000901 - Rekkeklemme for jording**
Tolltariff:	**85369010**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**100101**



Beskrivelse

Jord DIN-skinne rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 15, nominelt tverrsnitt 4 mm², bredde 6 mm, farge grønn/gul

Teknisk beskrivelse

For tekniske data, viser vi til opplysninger, tekniske måledata og tabeller som fremgår av Wieland Electric GmbH's publikasjon Facts & Data som kan åpnes / lastes ned fra ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1410-1447_facts&data_US.pdf

Forøvrig viser vi til produktdatablader for hvert enkeltprodukt som kan lastes ned fra - eller lagres fra - Wieland Electric GmbH's server med norsk tekst.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelst, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.

ETIM-egenskaper

PEN-funksjon mulig	Nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet	4 - 5
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	5 - 6
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Antall etasjer	1

Antall klemmeposisjoner per nivå	2
Monteringsmetode	DIN-skinne, 15 mm
Materiale i isolasjonskropp	Termoplast
Driftstemperaturområde	-40 - 55
Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0
Terminalplate nødvendig	Ja
Farge	Grønn-gul

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.