

# FDV - Modulær Bryter E211-32-30, 3NO 250VAC

EFA-varenr.:	141000054
EI-nummer:	1429740
Leverandørens varenr.	2CCA703012R0001
Type betegnelse:	E211-32-30
GTIN-nr.:	7612270938674
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001545 - Bryter for DIN-skinne
Tolltariff:	85361000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	141201



## Beskrivelse

E 210 Brytere  
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.  
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.  
Fordeler:  
- Plassbesparende  
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1  
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme  
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder  
- Leveres i mange farger  
E 211-... AV-PÅ brytere  
E211 kan f.eks. brukes til styring av elektriske enheter. Den nye serien AV/PÅ brytere er enkle å betjene, enkle å montere og gir en optimal funksjonalitet.

## Teknisk beskrivelse

Modulær bryter  
Type E211-32-30  
Antall NO-kontakter: 3  
Antall poler: 3  
Merkestrøm (A): 32  
Merkespenning (V): 400  
Minste merkespenning (V): 24  
Tvunget frakobling (ihht. DIN VDE 0113): Ja  
Bredde i antall modulmellomrom: 1  
Innbyggingsdybde (mm): 68  
Beskyttelsesklasse IP: IP20  
Antall NC-kontakter: 0  
Antall vekselkontakter: 0  
Med signallampe: Nei

## ETIM-egenskaper

Brytefunksjon	Av-bryter
Antall NO-kontakter	3
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Antall poler	3



Merkestrøm	32
Merkespenning	400
Minste merkespenning	24
Kortslutningsfasthet (Icw)	3
Spenningsstype	AC
Hettefarge	Grå
Innbyggingsdybde	68
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.