

# FDV - Modulær Bryter m/lys E211X-16-20, 2NO 250VAC

EFA-varenr.:	141000055
EI-nummer:	1429743
Leverandørens varenr.	2CCA703110R0001
Type betegnelse:	E211X-16-20
GTIN-nr.:	7612270938889
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001545 - Bryter for DIN-skinne
Tolltariff:	85361000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	141201



## Beskrivelse

E 210 Brytere  
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.  
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.  
Fordeler:  
- Plassbesparende  
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1  
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme  
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder  
- Leveres i mange farger  
E 211X-... AV/PÅ bryter med gul LED for kontaktindikering  
LED spenning 115-250 VAC

## Teknisk beskrivelse

Modulær bryter  
Type E211X-16-20  
Antall NO-kontakter: 2  
Antall poler: 2  
Merkestrøm (A): 16  
Merkespenning (V): 250  
Minste merkespenning (V): 24  
Tvunget frakobling (ihht. DIN VDE 0113): Ja  
Med signallampe: Ja  
Bredde i antall modulmellomrom: 1  
Innbyggingsdybde (mm): 68  
Beskyttelsesklasse IP: IP20  
Antall NC-kontakter: 0  
Antall vekselkontakter: 0

## ETIM-egenskaper

Brytefunksjon	Av-bryter
Antall NO-kontakter	2
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	0
Antall poler	2
Merkestrøm	16



Merkespenning	400
Minste merkespenning	24
Kortslutningsfasthet (Icw)	3
Spenningsstype	AC
Hettefarge	Grå
Bredde i antall modulmellomrom	0,5
Innbyggingsdybde	68
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.