

# FDV - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 7m, 2.5mm<sup>2</sup>, Hvit

EFA-varenr.:	155500142
EI-nummer:	1558212
Leverandørens varenr.	92.238.7003.2
Type betegnelse:	GST18i3K1B- 25 70WS
GTIN-nr.:	4015573370432
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.238.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)

y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,

z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Hvit Lengde: 7 Poler: 3 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultraløstfortettede lederender
Total lengde	7
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Hvit
Kapslingsfarge	Hvit
Kabeltype	H05VV-F



Avmantlingslengde	37
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Hvit
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	2,5
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.