

# FDV - BST 2pol, 0.5mm<sup>2</sup>, 6m, Hun-Fri, Grønn

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500181   |
| EI-nummer:            | 1558263   |
| Leverandørens varenr. | 94.425.6003.7   |
| Type betegnelse:      | BST14I2KFB- 50 60GN01                                     |
| GTIN-nr.:             | 4015573460003   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| <b>Sertifikat:</b>    |   |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030102  |



## Beskrivelse

Wieland har 3 komplette BUS-systemer som del av systemfamilien gesis.

Systemene har 2 eller 3 poler og ulike fargekoder og mekaniske kontaktkoder. Feilaktig sammenkopling mellom systemene er umulig.

Grønn koding benyttes til EIB/KNX, sort koding benyttes til LON og blå koding benyttes til DALI og til analoge dimmesystemer.

BST-systemene velges på grunn av modularitet, kompaktet og lett montering.

Systemene, som også har modulær tilknytning til Wielands flatkabelsystemer, kan som normalt leveres med PVC-kabel eller halogenfri kabel og i varianter som HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Grønn Lengde: 6 Poler: 2 mm<sup>2</sup>: 0,5

## ETIM-egenskaper

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning              | 50                              |
| Merkestrøm                 | 3                               |
| Antall poler               | 2                               |
| Beskyttelsesklasse IP      | IP20                            |
| Type klargjort kabel       | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1           | Kontakt                         |
| Utførelse side 2           | Fri ende                        |
| Behandling av kabelender   | Avisolert                       |
| Total lengde               | 6                               |
| Mekanisk koding            | Ja                              |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Grønn                           |
| Kapslingsfarge             | Svart                           |



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kabeltype                             | FB-2Y   |
| Avmantlingslengde                     | 21      |
| Avisoleingslengde                     | 9       |
| Farge på yttermantel                  | Grønn   |
| Polmerking                            | 1+, 2-  |
| Nominelt ledertverrsnitt              | 0,5     |
| Kabel kontinuerlig temperaturobestand | 70      |
| Halogenfri                            | Nei     |
| Overflatebehandling av kontakter      | Forgylt |
| Forurensningsgrad                     | 2       |
| Type merkespenning                    | 0,8     |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.