

# FDV - RST25i3 Chas Hun, Skruklemme, M25, Grå

EFA-varenr.:	155500246
EI-nummer:	1558335
Leverandørens varenr.	96.031.5054.3
Type betegnelse:	RST25i3S B1 M01V BG03
GTIN-nr.:	4015573864085
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030101



## Beskrivelse

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer pluggen på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>.

Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm<sup>2</sup>:

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	25
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Tilkoblingstype	Skrukobling
Modell / utførelse	Kontakt
Innebygd utførelse	Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel	Rett
Gjengetilkoblingsmål	M25
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet)	6 - 75
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)	6 - 75
Antall tilkoblinger per pol	1



Polmerking	L, N, PE
Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Andre
Kapslingsmateriale	Polyamid
Halogenfri	Ja
Kontaktmateriale	Andre
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Type merkespenning	4
Lengde	46,5
Høyde	35
Bredde	35

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.