


FDV - Lastbryter OT630E03P Håndtak med dørforlenger

EFA-varenr.:	431000084
EI-nummer:	4337054
Leverandørens varenr.	1SCA022718R8940
Type betegnelse:	OT630E03P
GTIN-nr.:	6417019230474
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	140601



Beskrivelse

Lastbryter med dreiehåndtak og aksel for dørmonasje

Inklusiv sort AV-PÅ bryterhåndtak og aksling som standard. Håndtaket har kapslingsgrad IP65 og kan låses med hengelås i AV-stilling. Akslingen er justerbar for forskjellig monteringsdybde.

Teknisk beskrivelse

Lastbryter
 Type OT630E03P
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 1000
 Nominell driftsspenning (V): 1000 - 1000
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 630
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 630
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 630
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 20
 Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 355
 Bryterkapasitet ved 400V (kW): 630
 Antall poler: 3
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja
 Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Svart
 Utførelse av betjeningsselement: Lang vrier
 Låsbar: Ja
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP00
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødsstopp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Motordrift som opsjon: Nei
 Integrert motordrift: Nei
 Spenningsutløser valgbar: Nei
 Egnet for gulvmontering: Nei
 Egnet for frontmontering senter: Nei
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	1000
Nominell driftsspenning	0 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu	630
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	630
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	630
Nominell korttids-strømfasthet Icw	20
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	355
Bryterkapasitet ved 400V	355
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Svart



Utførelse av betjeningselement	Lang vrier
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.