


FDV - Lastbryter, OT250E03K, 3 pol, 250A

EFA-varenr.:	431000103
EI-nummer:	4337892
Leverandørens varenr.	1SCA022763R5040
Type betegnelse:	OT250E03K
GTIN-nr.:	6417019249292
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	140601



Beskrivelse

Lastbryter med håndtak direkte på bryter

Inklusivt svart håndtak med posisjon Test-ON-Off. Låsbar med hengelås i OFF-posisjon

Teknisk beskrivelse

Lastbryter
 Type OT250E03K
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 1000
 Nominell driftsspenning (V): 1000 - 1000
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 250
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 250
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 250
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 8
 Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 145
 Bryterkapasitet ved 400V (kW): 250
 Antall poler: 3
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnet for gulvmontering: Nei
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja
 Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Svart
 Utførelse av betjeningsselement: Lang vrier
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP00
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Låsbar: Ja
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødstoppp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Motordrift som opsjon: Nei
 Integriert motordrift: Nei
 Spenningsutløser valgbar: Nei
 Egnet for frontmontering senter: Nei
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	1000
Nominell driftsspenning	0 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu	250
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	250
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	250
Nominell korttids-strømfasthet Icw	8
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	145
Bryterkapasitet ved 400V	145
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningsselement	Lang vrier



Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.