

# FDV - Lastbryter OT315E03K Håndtak direkte på bryter

EFA-varenr.:	431000105
EI-nummer:	4337894
Leverandørens varenr.	1SCA022763R5630
Type betegnelse:	OT315E03K
GTIN-nr.:	6417019249353
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	140601



## Beskrivelse

Lastbryter med håndtak direkte på bryter

Inklusivt svart håndtak med posisjon Test-ON-Off. Låsbar med hengelås i OFF-posisjon

## Teknisk beskrivelse

Lastbryter  
 Type OT315E03K  
 Utførelse som hovedbryter: Ja  
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja  
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 1000  
 Nominell driftsspenning (V): 1000 - 1000  
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 315  
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 315  
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 315  
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 15  
 Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 180  
 Bryterkapasitet ved 400V (kW): 315  
 Antall poler: 3  
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert  
 Egnet for gulvmontering: Nei  
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja  
 Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja  
 Farge på kontrollelement: Svart  
 Utførelse av betjeningsselement: Lang vrier  
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling  
 Verneklasse (IP) forside: IP00  
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1  
 Låsbar: Ja  
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei  
 Utførelse som nødstoppp-innretning: Nei  
 Utført som vendebryter: Nei  
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0  
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0  
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0  
 Motordrift som opsjon: Nei  
 Integriert motordrift: Nei  
 Spenningsutløser valgbar: Nei  
 Egnet for frontmontering senter: Nei  
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

## ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	1000
Nominell driftsspenning	0 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu	315
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	315
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	315
Nominell korttids-strømfasthet Icw	15
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	180
Bryterkapasitet ved 400V	180
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Svart



Utførelse av betjeningselement	Lang vrier
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.