

FDV - Lastbryter OT400E04K Håndtak direkte på bryter

EFA-varenr.:	431000108
EI-nummer:	4337897
Leverandørens varenr.	1SCA022763R5550
Type betegnelse:	OT400E04K
GTIN-nr.:	6417019249346
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85365000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	140601



Beskrivelse

Lastbryter med håndtak direkte på bryter

Inklusivt svart håndtak med posisjon Test-ON-Off. Låsbar med hengelås i OFF-posisjon

Teknisk beskrivelse

Lastbryter
 Type OT400E04K
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 1000
 Nominell driftsspenning (V): 1000 - 1000
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 400
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 400
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 400
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 15
 Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 230
 Bryterkapasitet ved 400V (kW): 400
 Antall poler: 4
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnet for gulvmontering: Nei
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Ja
 Egnet for innbygging i fordelingsstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Svart
 Utførelse av betjeningsselement: Lang vrier
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP00
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Låsbar: Ja
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødstoppp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Motordrift som opsjon: Nei
 Integriert motordrift: Nei
 Spenningsutløser valgbar: Nei
 Egnet for frontmontering senter: Nei
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	1000
Nominell driftsspenning	0 - 1000
Nominell kontinuerlig strøm Iu	400
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	400
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	400
Nominell korttids-strømfasthet Icw	15
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	230
Bryterkapasitet ved 400V	230
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingsstavler	Ja



Farge på kontrollelement	Svart
Utførelse av betjeningselement	Lang vrier
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.