


FDV - Lastbryter OT125F3

EFA-varenr.:	431000362
EI-nummer:	4363532
Leverandørens varenr.	1SCA105033R1001
Type betegnelse:	OT125F3
GTIN-nr.:	6417019391632
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85365080
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	140601



Beskrivelse

Lastbryter for sokkel- eller DIN-skinnemontasje, I-0 indikering

Inklusiv berøringsbeskyttede klemmetilkoblinger, IP 20. Håndtak og aksling må bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Lastbryter
 Type OT125F3
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 750
 Nominell driftsspenning (V): 750 - 750
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 125
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 90
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 125
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 2.5
 Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V (kW): 90
 Bryterkapasitet ved 400V (kW): 90
 Antall poler: 3
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnert for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Utførelse av betjeningsselement: Kort dreiegrep
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Skrukobling
 Verneklasse (IP) forside: IP20
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødstopp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Motordrift som opsjon: Nei
 Integreert motordrift: Nei
 Spenningsutløser valgbar: Nei
 Egnert for gulvmontering: Nei
 Egnert for frontmontering 4-hulls: Nei
 Egnert for frontmontering senter: Nei
 Egnert for midlertidig montasje: Nei
 Låsbar: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryt	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	750
Nominell driftsspenning	0 - 750
Nominell kontinuerlig strøm Iu	125
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	90
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	125
Nominell korttids-strømfasthet Icw	2,5
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V	45
Bryterkapasitet ved 400V	45
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnert for innbygging i fordelingstavler	Ja
Utførelse av betjeningsselement	Kort dreiegrep



Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Skrukobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.