

FDV - Lastbryter XT3D 250 3P F F

EFA-varenr.:	431000459
EI-nummer:	4379807
Leverandørens varenr.	1SDA068210R1
Type betegnelse:	XT3D 250 3p F F
GTIN-nr.:	8015644021061
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440202



Beskrivelse

Tmax XT XT3D Lastbryter i 3pol utførelse.

Teknisk beskrivelse

Lastbryter XT3D
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 690
 Nominell driftsspenning (V): 0 - 690
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 250
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 250
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 3
 Antall poler: 3
 Motordrift som opsjon: Ja
 Spenningsutløser valgbar: Ja
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnert for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Hvit
 Utførelse av betjeningsselement: Knapp
 Låsbar: Ja
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP20
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Nei
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødstopp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Integreert motordrift: Nei
 Egnert for gulvmontering: Nei
 Egnert for frontmontering 4-hulls: Nei
 Egnert for frontmontering senter: Nei
 Egnert for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspennning Ue ved A	690
Nominell driftsspennning	0 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	250
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	250
Nominell korttids-strømfasthet Icw	3
Antall poler	3
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Ja
Spenningsutløser valgbar	Ja
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Hvit
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.