


FDV - Lastbryter XT5D 630 3P F F

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EFA-varenr.: | 431000472 |
| EI-nummer: | 4380322 |
| Leverandørens varenr. | 1SDA100547R1 |
| Type betegnelse: | XT5D 630 3p F F |
| GTIN-nr.: | 8056221006231 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000216 - Lastskillebryter |
| Tolltariff: | 85362090 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 440301 |



Beskrivelse

Tmax XT XT5D Lastbryter i 3pol 630A utførelse.

Teknisk beskrivelse

Lastbryter XT5D
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 690
 Nominell driftsspenning (V): 0 - 690
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 630
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 630
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 630
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 7.6
 Antall poler: 3
 Motordrift som opsjon: Ja
 Spenningsutløser valgbar: Ja
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Hvit
 Utførelse av betjeningselement: Knapp
 Låsbar: Ja
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP20
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Nei
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødsstopp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Integreert motordrift: Nei
 Egnet for gulvmontering: Nei
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Nei
 Egnet for frontmontering senter: Nei
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Utførelse som hovedbryter | Ja |
| Antall brytere | 1 |
| Maks nominell driftsspennning Ue ved A | 690 |
| Nominell driftsspennning | 0 - 690 |
| Nominell kontinuerlig strøm Iu | 630 |
| Beregnet vedvarende strøm ved AC-2 | 630 |
| Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40 | 630 |
| Nominell korttids-strømfasthet Icw | 7,6 |
| Antall poler | 3 |
| Antall hjelpekontakter normalt lukket | 0 |
| Antall hjelpekontakter normalt åpne | 0 |
| Antall hjelpekontakter som veksler | 0 |
| Motordrift som opsjon | Ja |
| Spenningsutløser valgbar | Ja |
| Apparatkonstruksjon | Innbyggingsapparat, fastmontert |
| Egnet for innbygging i fordelingstavler | Ja |
| Farge på kontrollelement | Hvit |
| Utførelse av betjeningselement | Knapp |
| Låsbar | Ja |
| Tilkoblingstype hovedstrømkrets | Bolttilkobling |
| Verneklasse (IP) forside | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.