

FDV - Lastbryter XT5D 630 4P F F

EFA-varenr.:	431000478
EI-nummer:	4380447
Leverandørens varenr.	1SDA100549R1
Type betegnelse:	XT5D 630 4p F F
GTIN-nr.:	8056221006255
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440301



Beskrivelse

Tmax XT XT5D Lastbryter i 4pol 630A utførelse.

Teknisk beskrivelse

Lastbryter XT5D
 Utførelse som hovedbryter: Ja
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 690
 Nominell driftsspenning (V): 0 - 690
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 630
 Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V (A): 630
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 630
 Nominell korttids-strømfasthet Icw (kA): 7.6
 Antall poler: 4
 Motordrift som opsjon: Ja
 Spenningsutløser valgbar: Ja
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert
 Egnet for innbygging i fordelingstavler: Ja
 Farge på kontrollelement: Hvit
 Utførelse av betjeningselement: Knapp
 Låsbar: Ja
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling
 Verneklasse (IP) forside: IP20
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Nei
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei
 Utførelse som nødsstopp-innretning: Nei
 Utført som vendebryter: Nei
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0
 Integreert motordrift: Nei
 Egnet for gulvmontering: Nei
 Egnet for frontmontering 4-hulls: Nei
 Egnet for frontmontering senter: Nei
 Egnet for midlertidig montasje: Nei

ETIM-egenskaper

Utførelse som hovedbryter	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspennning Ue ved A	690
Nominell driftsspennning	0 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	630
Beregnet vedvarende strøm ved AC-2	630
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	630
Nominell korttids-strømfasthet Icw	7,6
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som veksler	0
Motordrift som opsjon	Ja
Spenningsutløser valgbar	Ja
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Hvit
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.