

# FDV - Lastbryter XT7D 1250 4P F F

EFA-varenr.:	431000508
EI-nummer:	4380958
Leverandørens varenr.	1SDA101910R1
Type betegnelse:	XT7D 1250 4p F F
GTIN-nr.:	8056221019545
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000216 - Lastskillebryter
Tolltariff:	85362090
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	440701



## Beskrivelse

Tmax XT - XT7 Lastbryter 1250A 4Pol

## Teknisk beskrivelse

Lastbryter XT7D  
 Utførelse som hovedbryter: Ja  
 Maks nominell driftsspenning Ue ved AC (V): 690  
 Nominell driftsspenning (V): 0 - 690  
 Nominell kontinuerlig strøm Iu (A): 1250  
 Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V (A): 1250  
 Antall poler: 4  
 Motordrift som opsjon: Ja  
 Spenningsutløser valgbar: Ja  
 Apparatkonstruksjon: Innbyggingsapparat, fastmontert  
 Eget for innbygging i fordelingstavler: Ja  
 Farge på kontrollelement: Hvit  
 Utførelse av betjeningsselement: Knapp  
 Låsbar: Ja  
 Tilkoblingstype hovedstrømkrets: Bolttilkobling  
 Verneklasse (IP) forside: IP20  
 Beskyttelsesgrad (NEMA): 1  
 Utførelse som vedlikehold-/servicebryter: Nei  
 Utførelse som sikkerhetsbryter: Nei  
 Utførelse som nødstoppp-innretning: Nei  
 Utført som vendebryter: Nei  
 Antall hjelpekontakter normalt lukket: 0  
 Antall hjelpekontakter normalt åpne: 0  
 Antall hjelpekontakter som veksler: 0  
 Integreert motordrift: Nei  
 Eget for gulvmontering: Nei  
 Eget for frontmontering 4-hulls: Nei  
 Eget for frontmontering senter: Nei  
 Eget for midlertidig montasje: Nei

## ETIM-egenskaper

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no



Utførelse som hovedbryter	Ja
Antall brytere	1
Maks nominell driftsspenning Ue ved A	690
Nominell driftsspenning	0 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu	1250
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 40	1250
Antall poler	4
Antall hjelpekontakter normalt lukket	0
Antall hjelpekontakter normalt åpne	0
Antall hjelpekontakter som vekslere	0
Motordrift som opsjon	Ja
Spenningsutløser valgbar	Ja
Apparatkonstruksjon	Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for innbygging i fordelingstavler	Ja
Farge på kontrollelement	Hvit
Utførelse av betjeningselement	Knapp
Låsbar	Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets	Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.