

# FDV - Overbelastningsvern S203N-OV32/4P

EFA-varenr.:	161000081
EI-nummer:	1623982
Leverandørens varenr.	2CDS253202R9529
Type betegnelse:	S203-OV32NA
GTIN-nr.:	5411815227745
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220401



## Beskrivelse

Selektivt overbelastningsvern. Beskyttelse mot overlast og kortslutninger  
 Applikasjoner: Bolig  
 Icn=10 kA@400V  
 Standard: IEC/EN 60898-1

## Teknisk beskrivelse

Overbelastningsvern S200  
 Betegnelse: S203-OV32 NA  
 Antall poler: 4  
 Merkestrøm: 32A  
 Karakteristikk: OV, I<sub>5</sub>=854A  
 Merkespenning: 400V  
 Frekvensområde: 50Hz  
 Bryteevne Icn: 10 kA  
 IP20

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	44
Utløsningskarakteristikk	Andre
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	32
Merkespenning	415
Nominell isolasjonspenning U <sub>i</sub>	440
Merkespenningstyrke U <sub>imp</sub>	6
Nominell bryteevne I <sub>cn</sub> iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne I <sub>cn</sub> iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne I <sub>cu</sub> iflg. IEC 60947	30
Nominell bryteevne I <sub>cu</sub> iflg. IEC 60947	15



Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblennde nulleleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 70
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0,75 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.