

FDV - Gulvskap DIN og IKT / ES20-M / ABB-TN

EFA-varenr.:	241011704
EI-nummer:	2419030
Leverandørens varenr.	241011704
Type betegnelse:	ES20-M-ABB-IKT-TN / 6.20.2
GTIN-nr.:	7071009108830
Leverandør:	ELSTEEL LIMITED
Sertifikat:	EN439 / ISO61439
Etim-klasse:	EC002277 - Sikringsskap for automatsikringer
Tolltariff:	85381000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	230901



Beskrivelse

Skappakken består av:

Komponenter:

- 1stk Overbelastningsvern S203N-OV40/4P
 - 1stk Overspenningsvern TN/TT 300/4+0 T2
 - 1stk Brukerveiledning overspenningsvern
 - 1stk Samleskinne for OV-Overspenningsvern 4P-G
 - 12stk Jordfeilautomat DSH202C M Ck16A/30mA
 - 1stk Jordfeilautomat DSH202C M Ck25A/30mA
 - 2stk S4/10 L1-N-L2-N-L3-N 10mm² 12 moduler
 - 1stk Kabelklemme 1x50mm²
 - 1stk Merkeskilt 1-25
 - 1stk Merkeskilt 400V
 - 2stk Berøringsbeskyttelse 5pol
 - 18stk Avdekningslist 12 mod
 - 1stk Bruksanvisning ABB jordfeilautomat
 - 1stk Modulkasse nr.20 185x185x84mm
 - 1stk RK 6mm² Gul/Grønn Lask 1 meter
 - 6stk Int. forb. RKK10mm² Sort 310mm
 - 2stk Int. forb. RKK10mm² Blå 310mm
 - 1 stk Etikett 1710407"
- Elektrosentral:
- 1stk Gulvskap med DIN og måler / ES20-M
 - 1stk Mont.pl for målerfelt
 - 1stk Metallflens FL21 214x88 Ø16
 - 1stk Metallflens FL21 214x88 Ø20

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler. Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.

Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:

Installasjon: Innendørs

Monteringsutførelse: Gulvskap

Farge: Grå RAL7035

Konstruksjon: Faste side-/topp vegger

Mekaniske data

Kabelinnføring: Topp / Bunn

Innsatsalternativer: Fast

Tilgang: Front / Bak

Beskyttelsesgrad: IP41

Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data

Nominell spenning (Ue): 415V

Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V

Nominell impuls spenning (Uimp): Opp til 12 kV

Merkestrøm (In): 630A

ETIM-egenskaper

Antall poler	4
Medkoblennde nulleleder	Ja
Merkestrøm	40
Merkespenning	400
Kapslingsmateriale	Stål
Beskyttelsesklasse IP	IP41
Høyde	2100
Bredde	600
Dybde	250
Utvidelsesmulighet	Ja
Posisjon på skinneresystem	Universal
Med gjennomsiktig deksel	Nei

Vedlikehold

Dører / hengsler.

200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:

Kontroller at dørlåsen fungerer

Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.