

FDV - Digitalt ukesur DW1 - 1 kanal

EFA-varenr.:	141000006
EI-nummer:	1471250
Leverandørens varenr.	2CSM222531R1000
Type betegnelse:	DW1
GTIN-nr.:	8012542225317
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002305 - Digitalt koblingsur for sikringsskap
Tolltariff:	85364900
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	141002



Beskrivelse

Digital elektronisk ukesur med 1 vekselkontakt.

Teknisk beskrivelse

Monteringsmetode: DIN-skinne
 Antall kanaler: 1
 Matespenningsområde (V): 230 - 230
 Type matespenning: AC
 Frekvens matespenning (Hz): 50 - 60
 Gangreserve i timer: 0
 Gangreserve i år: 5
 Gangnøyaktighet per dag (s): 0.5
 Tekstveiledning i displayet: Ja
 Ekstern programmering: Ja
 Inkludert minnekort: Nei
 60 min. program: Nei
 24 timers program: Ja
 Ukesprogram: Ja
 Årsprogram: Nei
 Ferieprogram: Ja
 Impulsprogram: Ja
 Syklusprogram: Ja
 Astro-program: Nei
 Tilfeldig program: Ja
 Driftstimeteller: Ja
 Nettsynkronisering: Ja
 Kvartsstyrt: Ja
 Radiostyrt: Nei
 Radiostyrt (DCF77): Nei
 GPS (Global Positioning System): Nei
 Kontaktutførelse: Veksler
 Korteste omkoblingstid kanal 1 (min): 1
 Antall minneplasser: 0
 Automatisk sommer-/vintertid omkobling: Ja
 Manuell drift: Ja
 Ekstern trykknappinngang: Ja
 Oppkobling forvalg: Ja
 Nominell brytestrøm ved 250 V AC (A): 16
 Potensialfri brytekontakt: Ja
 Beskyttelsesklasse IP: IP20
 Bredde i antall modull mellomrom: 2
 Bredde (mm): 35
 Høyde (mm): 87
 Dybde (mm): 65

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	1
Matespenningsområde	230 - 230
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 - 60
Gangreserve i timer	0
Gangreserve i år	5
Gangnøyaktighet per dag	0,5
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Ja
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Ferieprogram	Ja

Impulsprogram	Ja
Syklusprogram	Ja
Tilfeldig program	Ja
Driftstimeteller	Ja
Nettsynkronisering	Ja
Kvartsstyrt	Ja
Korteste omkoblingstid kanal 1	1
Antall minneplasser	0
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Ja
Manuell drift	Ja
Ekstern trykknappinngang	Ja
Oppkobling forvalg	Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulmellomrom	2
Bredde	35
Høyde	87
Dybde	65

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.