

# FDV - Modulær Vender E214-16-101, I-0-II 250VAC

EFA-varenr.:	141000008
EI-nummer:	1429748
Leverandørens varenr.	2CCA703025R0001
Type betegnelse:	E214-16-101
GTIN-nr.:	7612270938735
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001545 - Bryter for DIN-skinne
Tolltariff:	85361000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	141201



## Beskrivelse

E 210 Brytere  
Disse enhetene er beregnet for styring av laster og signalering i lavspenningstavler og leveres i halv eller hel modul avhengig av kontaktsettkonfigurasjon. Alle indikatorlys er av LED type, som muliggjør god lysstyrke med et svært lavt energiforbruk.  
E 210 serien leveres med flere funksjoner som brytere, trykkbrytere og indikeringslys.  
Fordeler:  
- Plassbesparende  
- All terminering ved hjelp av Pozidrive 1  
- Sikker terminering ved bruk av kasse klemme  
- LED med høy intensitet og tre forskjellige spenningsområder  
- Leveres i mange farger  
E 211-... AV-PÅ brytere  
E211 kan f.eks. brukes til styring av elektriske enheter. Den nye serien AV/PÅ brytere er enkle å betjene, enkle å montere og gir en optimal funksjonalitet.

## Teknisk beskrivelse

Modulær vender  
Type E214-16-101  
Antall vekselkontakter(I - 0 - II) 1  
Antall poler: 1  
Merkestrøm (A): 16  
Merkespenning (V): 250  
Minste merkespenning (V): 24  
Tvunget frakobling (ihht. DIN VDE 0113): Ja  
Bredde i antall modulmellomrom: 0.5  
Innbyggingsdybde (mm): 68  
Beskyttelsesklasse IP: IP20  
Antall NO-kontakter: 0  
Antall NC-kontakter: 0  
Med signallampe: Nei

## ETIM-egenskaper

Brytefunksjon	Kursbryter
Antall NO-kontakter	0
Antall NC-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Antall poler	1
Merkestrøm	16



Merkespenning	250
Minste merkespenning	24
Kortslutningsfasthet (Icw)	3
Spenningsstype	AC
Med signallampe	Nei
Hettefarge	Grå
Bredde i antall modullomrom	0,5
Innbyggingsdybde	68
Beskyttelsesklasse IP	IP20

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.