

FDV - Tilkoblingsboks, M50, 35mm² for Podis

EFA-varenr.:	152010224
EI-nummer:	1555803
Leverandørens varenr.	75.450.0014.3
Type betegnelse:	FCS 16 5 SASAM50G
GTIN-nr.:	4049088483912
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000214 - Liten fordelingstavle
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030103



Beskrivelse

Innmatingsmodul for flatkabel Podis® CON 5G16 tilkobling med rundkabel, M50 kabelgjennomføring, 5-polet, nominelle karakterer iht. IEC 100 A, 690 V, 6kV/3, nominelle karakterer iht. UL 61 A, 600 V

Teknisk beskrivelse

Generell

Farge: lys grå
 Beskyttelsesgrad (IP): IP65
 Min. omgivelsestemperatur: -25 °C
 Maks. omgivelsestemperatur: 55 °C
 Nominell tverrsnitt strømbuss: 16 mm²
 Driftstemperatur min.: -25 °C
 Driftstemperatur maks.: 55 °C
 Lagringstemperatur / transportmin.: -40 °C
 Lagringstemperatur / transportmaks.: 70 °C
 Maks. nominelt tverrsnitt (fleksibel, fintrådet): 35 mm²

Tekniske data

Nominell spenning: 690 V
 Nominell driftsspenning hjelpeeffekt: 48 V
 Merkespenning UL: 600 V
 Antall poler: 5
 Antall klemmeposisjoner per stang: 1
 Tilkoblingstype 1: skrukobling
 Tilkoblingstype 2: skrukobling
 Monteringsmetode: overflatemontering
 Type forsyningsspenning: AC/DC
 Kabeldiameter min.: 30 mm
 Kabeldiameter maks.: 38 mm

Dimensjoner

Lengde: 300 mm
 Monteringsbredde: 145 mm
 Monteringshøyde: 100 mm

Klassifisering

EKLASSE 11
 EKLASSE 8.1: 27142409
 ETIM 7.0: EC000214
 ETIM 6.0: EC000214
 ETIM 5.0: EC000214
 ETIM 4.0: EC000214
 ETIM 3.0: EC000214

Produktoverholdelse

ROHS-samsvarsstatus: Samsvarende/unntatt
 ROHS-unntak: III-6(c)
 REACH-SVHC-samsvarsstatus: Duty-To-Declare
 REACH-SVHC-stoffer: Bly
 REACH-SVHC CAS-numre: 7439-92-1

ETIM-egenskaper

Monteringsmetode	Påvegg
Antall rader	1
Type avdekning	Deksel
Utførelse deksel	Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør	Nei
Kapslingsmateriale	Stål
Høyde	145
Bredde	300
Dybde	100
DIN-skinne	Ja



Med monteringsplate	Nei
Utvidelsesmulighet	Nei
EMC-utførelse	Nei
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP65
Med lås	Nei

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.