

# FDV - RST 3pol, 1.5mm<sup>2</sup>, 0.5m, Han-Fri, Sort

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 155500367   |
| EI-nummer:            | 1558476   |
| Leverandørens varenr. | 96.232.0504.1   |
| Type betegnelse:      | RST20I3K1-S 15P 05SW                                      |
| GTIN-nr.:             | 4015573768789   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH                                     |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem |
| Tolltariff:           | 85444200  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 030102  |



## Beskrivelse

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer pluggen på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm<sup>2</sup>, 2,5mm<sup>2</sup> og 4,0mm<sup>2</sup>. Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktfordelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 0,5m Poler: 3 mm<sup>2</sup>: 1,5

## ETIM-egenskaper

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning            | 250                             |
| Merkestrøm               | 16                              |
| Antall poler             | 3                               |
| Beskyttelsesklasse IP    | IP66                            |
| Type klargjort kabel     | Tilførselsledning for apparater |
| Utførelse side 1         | Fri ende                        |
| Utførelse side 2         | Støpsel                         |
| Behandling av kabelender | Ultralydfortettede lederender   |
| Total lengde             | 0,5                             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Mekanisk koding                       | Nei        |
| Fargekoding/kontaktinnsats            | Svart      |
| Kapslingsfarge                        | Svart      |
| Kabeltype                             | H05VV-F    |
| Avmantlingslengde                     | 35         |
| Avisoleingslengde                     | 9          |
| Farge på yttermantel                  | Svart      |
| Polmerking                            | L, N, PE   |
| Nominelt ledertverrsnitt              | 1,5        |
| Kabel kontinuerlig temperaturobestand | 70         |
| Halogenfri                            | Nei        |
| Overflatebehandling av kontakter      | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad                     | 3          |
| Type merkespenning                    | 4          |

### Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.