

# FDV - GST18i5 Kabel, Han-Hun, 5m, 1.5mm<sup>2</sup>, Sort

EFA-varenr.:	155500391
EI-nummer:	1558701
Leverandørens varenr.	92.257.5000.1
Type betegnelse:	GST18i5KSBS 15 50SW
GTIN-nr.:	4015573587946
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)  
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,  
 z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 ,

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Hun Farge: Sort Lengde: 5 Poler: 5 mm<sup>2</sup>: 1,5

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	16
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Kabel
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Behandling av kabelender	Ultraløstfortettede lederender
Total lengde	5
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsetts	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F



Avmantlingslengde	35
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	3, N, PE, 2, 1
Nominelt ledertverrsnitt	1,5
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4

### **Retur/Deponi**

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.