

FDV - GST18i5 Kabel, Han-Fri, 2m, 2.5mm², Pastel Blå

EFA-varenr.:	155500425
EI-nummer:	1558781
Leverandørens varenr.	92.258.2004.9
Type betegnelse:	GST18i5KS-S 25 20PB02
GTIN-nr.:	4015573836181
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i5 DALI - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L, N, PE, D2, D1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen er sort og kontaktene er sorte med pastell blå kontaktflater.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
 z - 9=sort/pastell blå - kode 2

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Blå Lengde: 2 Poler: 5 mm²: 2,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	5
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Støpsel
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	2
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Andre
Kapslingsfarge	Svart



Kabeltype	H05VV-F
Avmantlingslengde	35
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Svart
Nominelt ledertverrsnitt	2,5
Kabel kontinuerlig temperaturbestandi	70
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.