

FDV - Jordfeilrele RD3 230-400V AC/DC

EFA-varenr.:	161000110
EI-nummer:	1629772
Leverandørens varenr.	2CSJ201001R0002
Type betegnelse:	RD3
GTIN-nr.:	8012542734833
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC001445 - Overvåkingsenhet for strøm
Tolltariff:	85364100
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	150204



Beskrivelse

RD3 jordfeilstrom-overvåkere
RD3 serien av jordfeilrelè sørger for jordfeilbeskyttelse og monitorering ihht IEC/EN 60947-2:2006:M. Enheten kan brukes i kombinasjon med alle S200 automatsikringer og Tmax effektbrytere opp til T5.

Teknisk beskrivelse

Jordfeilrele
Type RD3
Nominell matespenning U_s ved DC (V): 400 - 400
Funksjon: For hybridnett
Merkespenningsområde (V): 400 - 400
Merkefrekvens (Hz): 50 - 60
Reaksjonsverdi strømstyrke 1 (mA): 500 - 500
Reaksjonsverdi strømstyrke 2 (mA): 500 - 500
Maksimalt tillatte tilslags tidsforsinkelse (s): 10
Strømforskjellsindikasjon: Ja
Antall vekselkontakter: 1
Bredde (mm): 52.8
Høyde (mm): 85
Dybde (mm): 65
Med avtakbare klemmer: Nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse (s): 0
Feil-lagring mulig: Nei
Antall NC-kontakter: 0
Antall NO-kontakter: 0

ETIM-egenskaper

Type strømtilkobling	Skrukobling
Nominell matespenning U_s ved AC 50	400 - 400
Nominell matespenning U_s ved AC 60	400 - 400
Nominell matespenning U_s ved DC	400 - 400
Spenningsstype for betjening	AC

Funksjon	For hybridnett
Merkespenningsområde	400 - 400
Merkefrekvens	50 - 60
Reaksjonsverdi strømstyrke 1	500 - 500
Reaksjonsverdi strømstyrke 2	500 - 500
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinke	0
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkels	10
Strømforskjellsindikasjon	Ja
Antall NC-kontakter	0
Antall NO-kontakter	0
Antall vekselkontakter	1
Bredde	53
Høyde	85
Dybde	65

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.