

# FDV - Automatsikring S203M-D10

EFA-varenr.:	161000137
EI-nummer:	1634076
Leverandørens varenr.	2CDS273001R0101
Type betegnelse:	S203M-D10
GTIN-nr.:	4016779601009
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



## Beskrivelse

S 200M D karakteristik

Funksjon: Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning. Utmerket til bruk i kretser med høye startstrømmer (f. eks motor, LV/LV transformatorer etc.)

Bruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M

Betegnelse: S203M-D10

Antall poler: 3

Merkestrøm: 10A

Karakteristikk: D

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 10 kA

IP20

## ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	D
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3



Merkestrøm	10
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.