

FDV - Automatsikring/OV S203M-D25

EFA-varenr.:	161000141
EI-nummer:	1634080
Leverandørens varenr.	2CDS273001R0251
Type betegnelse:	S203M-D25
GTIN-nr.:	4016779601078
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200M D karakteristikk
 \nFunksjon: Beskytter og overvåker kretser som motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser mot overlast og kortslutning. Utmerket til bruk i kretser med høye startstrømmer (f. eks motor, LV/LV transformatorer etc.)
 \nBruksområde: Bolig, forretningsbygg og industri.
 \nStandard: IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898
 \nIcn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M
 Betegnelse: S203M-D25
 Egnet som OV
 Antall poler: 3
 Merkestrøm: 25A
 Karakteristikk: D
 Merkespenning: 400V
 Frekvensområde: 50-60Hz
 Bryteevne Icn: 10 kA
 IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	D
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	25
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440

Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.