

FDV - Jordfeilblokk DDA202A S63A 100mA

EFA-varenr.:	161000501
EI-nummer:	1653207
Leverandørens varenr.	2CSB202201R2630
Type betegnelse:	DDA202 A S-63/0,1
GTIN-nr.:	8012542799306
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



Beskrivelse

DDA 200 A selektiv

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer med en forsinkelse før utkobling.

På grunn av den innlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilenheter). Beskytter mot indirekte kontakt.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A

Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk
 Type DDA 200 A
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 63A
 Utløserstrøm: 100 mA
 Type/utførelse: S
 Merkespenning: 230-400V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C
 IEC/EN 61008

ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til

230 - 230



Merkestrøm	63
Nominell feilstrøm fra/til	0,1 - 0,1
Antall poler	2
Lekkasjestrømtype	A
Frekvens	50/60 Hz
Nominell isolasjonsspennning Ui	500
Merkespenningstyrke Uimp	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.