

# FDV - Jordfeilblokk DDA203A S63A 100mA 230V

EFA-varenr.:	161000503
EI-nummer:	1653211
Leverandørens varenr.	2CSB203201R2630
Type betegnelse:	DDA203 A S-63/0,1
GTIN-nr.:	8012542799702
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002297 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220503



## Beskrivelse

DDA 200 A selektiv

Funksjon: Jordfeilblokk for montering sammen med automat S 200. Beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer med en forsinkelse før utkobling.

På grunn av den innlagte forsinkelsen, er det mulig å få selektivitet mellom underliggende enheter med øyeblikkelig utkobling. (Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om selektivitet mellom jordfeilenheter). Beskytter mot indirekte kontakt.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 (G)

Impulsmotstand (bølgeform 8/20)=5000 A

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilblokk  
 Type DDA 200 A  
 Antall poler: 3  
 Merkestrøm: 63A  
 Utløserstrøm: 100 mA  
 Type/utførelse: S  
 Merkespenning: 230-400V  
 Inc: 10kA  
 Omgivelsestemp.: -25 - +55°C  
 IEC/EN 61008

## ETIM-egenskaper

Merkespenning fra/til

230 - 400



Merkestrøm	63
Nominell feilstrøm fra/til	0,1 - 0,1
Antall poler	3
Lekkasjestrømtype	A
Støtstrømskapasitet	5
Frekvens	50/60 Hz
Nominell isolasjonsspennning $U_i$	500
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25
Beskyttelse mot feilutløsning	Ja
Med forriglingsmekanisme	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55

### Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.