

FDV - Jordfeilautomat DS203 M A-B25/30mA 230V

EFA-varenr.:	161000520
EI-nummer:	1653554
Leverandørens varenr.	2CSR273191R1255
Type betegnelse:	DS203 M A-B25/0,03 230V
GTIN-nr.:	8012542258322
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



Beskrivelse

DS 200 M A , B karakteristik

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat
 Type: DS 203 M A
 Antall poler: 3
 Moduler bredde: 5
 Strøm: 25A
 Karakteristikk: B
 Utløserstrøm: 30mA
 Jordfeilstrom type: A
 Merkespenning: 230V
 Frekvens: 50/60 hz
 Bryteevne Icn: 10 kA
 Bryteevne Icu: 10kA
 Driftstemp: - 25 til + 55`C
 IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In
 IEC/EN 61009
 IEC/EN 60947-2

ETIM-egenskaper

Merkestrøm

25



Nominell feilstrøm	30
Antall beskyttede poler	3
Utløsningskarakteristikk	B
Bryteevne	10
Antall jordfeilautomater	1
Høyde	93
Bredde	87
Dybde	69

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.