

# FDV - Jordfeilautomat DS203 M A-B32/30mA 230V

EFA-varenr.:	161000521
EI-nummer:	1653555
Leverandørens varenr.	2CSR273191R1325
Type betegnelse:	DS203 M A-B32/0,03 230V
GTIN-nr.:	8012542258223
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

DS 200 M A , B karakteristik

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat  
 Type: DS 203 M A  
 Antall poler: 3  
 Moduler bredde: 5  
 Strøm: 32A  
 Karakteristikk: B  
 Utløserstrøm: 30mA  
 Jordfeilstrom type: A  
 Merkespenning: 230V  
 Frekvens: 50/60 hz  
 Bryteevne Icn: 10 kA  
 Bryteevne Icu: 10kA  
 Driftstemp: - 25 til + 55`C  
 IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In  
 IEC/EN 61009  
 IEC/EN 60947-2

## ETIM-egenskaper

Merkestrøm

32



Nominell feilstrøm	30
Antall beskyttede poler	3
Utløsningskarakteristikk	B
Bryteevne	10
Antall jordfeilautomater	1
Høyde	93
Bredde	87
Dybde	69

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.