

# FDV - Jordfeilautomat DS203 M A-C13/30mA 230V

EFA-varenr.:	161000535
EI-nummer:	1653581
Leverandørens varenr.	2CSR273191R1134
Type betegnelse:	DS203 M A-C13/0,03 230V
GTIN-nr.:	8012542750024
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



## Beskrivelse

DS 200M A , C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

Icn=10 kA

## Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DS 203 M A

Antall poler: 3

Moduler bredde: 5

Strøm: 13A

Karakteristikk: C

Utløserstrøm: 30mA

Jordfeilstrom type: A

Merkespenning: 230V

Frekvens: 50/60 hz

Bryteevne Icn: 10 kA

Bryteevne Icu: 10kA

Driftstemp: - 25 til + 55°C

IKKE Justert I2 verdi: I2= 1,45 x In

IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

## ETIM-egenskaper

Merkestrøm

13



Nominell feilstrøm	30
Antall beskyttede poler	3
Utløsningskarakteristikk	C
Bryteevne	10
Høyde	93
Bredde	87
Dybde	69

### **Vedlikehold**

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.