


FDV - Jordfeilautomat DS203 M A-C63/30mA 230V

EFA-varenr.:	161000542
EI-nummer:	1653588
Leverandørens varenr.	2CSR273191R1634
Type betegnelse:	DS203 M A-C63/0,03 230V
GTIN-nr.:	8012542175421
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002281 - Fordelingsskap med kombinasjon effektbryter/jordfeilautomat
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220505



Beskrivelse

DS 200M A , C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning, i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilstrom og pulserende DC jordfeilstrommer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt.

Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 61009 og IEC/EN 60947-2

I_{cn}=10 kA

Teknisk beskrivelse

Jordfeilautomat

Type: DS 203 M A

Antall poler: 3

Moduler bredde: 7

Strøm: 63A

Karakteristikk: C

Utløserstrøm: 30mA

Jordfeilstrom type: A

Merkespenning: 230V

Frekvens: 50/60 hz

Bryteevne I_{cn}: 10 kA

Bryteevne I_{cu}: 10kA

Driftstemp: - 25 til + 55°C

IKKE Justert I₂ verdi: I₂= 1,45 x I_n

IEC/EN 61009

IEC/EN 60947-2

ETIM-egenskaper

Merkestrøm

63



Nominell feilstrøm	30
Antall beskyttede poler	3
Utløsningskarakteristikk	C
Bryteevne	10
Antall jordfeilautomater	1
Høyde	93
Bredde	87
Dybde	69

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.