

FDV - Jordfeilbryter F202 A 63A/30mA

EFA-varenr.:	161000578
EI-nummer:	1662905
Leverandørens varenr.	2CSF202101R1630
Type betegnelse:	F202 A-63/0,03
GTIN-nr.:	8012542782704
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000003 - Jordfeilbryter
Tolltariff:	85363000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220501



Beskrivelse

F 200 A
 Funksjon: Beskytter mot pulserende DC jordfeilstømmer i tillegg til AC jordfeilstømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt (ved $I_{dn}=30\text{mA}$). Overvåker og isolerer resistive og induktive laster.
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 61008
 Merket i henhold til EN 61008

Teknisk beskrivelse

Jordfeilbryter
 Type F200
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 63A
 Utløserstrøm: 30 mA
 Type/utførelse: A
 Merkespenning: 230V
 Inc: 10kA
 Omgivelsestemp.: -25 - +55`C
 IEC/EN 61008

ETIM-egenskaper

Antall poler	2
Merkespenning	230
Merkestrøm	63
Nominell feilstrøm	0,03
Nominell isolasjonsspenning U_i	500
Merkespenningstyrke U_{imp}	2
Monteringsmetode	DIN-skinne
Lekkasjestrømtype	A
Kortslutningsfasthet (Icw)	1



Støtstrømskapasitet	0,25
Med forriglingsmekanisme	Ja
Frekvens	50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP2X
Bredde i antall modullomrom	2
Innbyggingsdybde	69
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Forurensningsgrad	2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 25

Vedlikehold

Jordfeilautomat skal funksjonstestes minst hver 6 mnd.

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.