


## FDV - Automatsikring S201M-B25 1+N

EFA-varenr.:	161000607
EI-nummer:	1664985
Leverandørens varenr.	2CDS271103R0255
Type betegnelse:	S201M-B25NA
GTIN-nr.:	4016779549554
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



### Beskrivelse

S 200 M-B karakteristikk  
 Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabler i TN- og IT-systemer.  
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.  
 Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2  
 $I_{cn}=10$  kA

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M  
 Betegnelse: S201M-B25 NA  
 Antall poler: 1+N  
 Merkestrøm: 25A  
 Karakteristikk: B  
 Merkespenning: 230V  
 Frekvensområde: 50-60Hz  
 Bryteevne  $I_{cn}$ : 10 kA  
 IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	1
Merkestrøm	25
Merkespenning	230
Nominell isolasjonsspenning $U_i$	440
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10



Spenningstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Medkoblennde nulleleder	Ja
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.