

FDV - Automatsikring S202M-C25

EFA-varenr.:	161000654
EI-nummer:	1665238
Leverandørens varenr.	2CDS272001R0254
Type betegnelse:	S202M-C25
GTIN-nr.:	4016779550321
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200 M-C karakteristikk
 Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
 Icn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M
 Betegnelse: S202M-C25
 Antall poler: 2
 Merkestrøm: 25A
 Karakteristikk: C
 Merkespenning: 400V
 Frekvensområde: 50-60Hz
 Bryteevne Icn: 10 kA
 IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	71
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	2
Antall beskyttede poler	2
Merkestrøm	25
Merkespenning	400
Nominell isolasjonsspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10



Spenningstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	2
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.