


FDV - Automatsikring S203M-B13

EFA-varenr.:	161000662
EI-nummer:	1665517
Leverandørens varenr.	2CDS273001R0135
Type betegnelse:	S203M-B13
GTIN-nr.:	4016779549684
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200 M-B karakteristikk
 Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabler i TN- og IT-systemer.
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
 $I_{cn}=10 \text{ kA}$

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M
 Betegnelse: S203M-B13
 Antall poler: 3
 Merkestrøm: 13A
 Karakteristikk: B
 Merkespenning: 400V
 Frekvensområde: 50-60Hz
 Bryteevne I_{cn} : 10 kA
 IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	13
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning U_i	440
Merkespenningstyrke U_{imp}	4
Nominell bryteevne I_{cn} iflg. EN 60898	10



Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.