

## FDV - Automatsikring S203M-B25

EFA-varenr.:	161000665
EI-nummer:	1665523
Leverandørens varenr.	2CDS273001R0255
Type betegnelse:	S203M-B25
GTIN-nr.:	4016779549714
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



### Beskrivelse

S 200 M-B karakteristikk  
 Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabler i TN- og IT-systemer.  
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.  
 Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2  
 $I_{cn}=10 \text{ kA}$

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M  
 Betegnelse: S203M-B25  
 Antall poler: 3  
 Merkestrøm: 25A  
 Karakteristikk: B  
 Merkespenning: 400V  
 Frekvensområde: 50-60Hz  
 Bryteevne  $I_{cn}$ : 10 kA  
 IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	B
Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	25
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning $U_i$	440
Merkespenningstyrke $U_{imp}$	4
Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898	10



Spenningstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modullomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

### Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

### Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.