


FDV - Automatsikring S204M-C40

EFA-varenr.:	161000700
EI-nummer:	1665740
Leverandørens varenr.	2CDS274001R0404
Type betegnelse:	S204M-C40
GTIN-nr.:	4016779550796
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



Beskrivelse

S 200 M-C karakteristikk
 Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.
 Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.
 Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
 Icn=10 kA

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200M
 Betegnelse: S204M-C40
 Antall poler: 4
 Merkestrøm: 40A
 Karakteristikk: C
 Merkespenning: 400V
 Frekvensområde: 50-60Hz
 Bryteevne Icn: 10 kA
 IP20

ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	71
Utløsningskarakteristikk	C
Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	4
Merkestrøm	40
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10



Spenningsstype	AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	4
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 54
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.