

## FDV - Automatsikring S203P-B50

EFA-varenr.:	161000737
EI-nummer:	1667028
Leverandørens varenr.	2CDS283001R0505
Type betegnelse:	S203P-B50
GTIN-nr.:	4016779589857
Leverandør:	ABB Electrification Norway AS
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000042 - Automatsikring
Tolltariff:	85362000
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	220301



### Beskrivelse

S 200 P-B karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter mennesker og lange kabellengder i TN- og IT-systemer.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

$I_{cn}=25 \text{ kA for } 0.5 \text{ A}=\ln=25 \text{ A}$

$I_{cn}=15 \text{ kA for } 32 \text{ A}=\ln=63 \text{ A}$

### Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S203P-B50

Antall poler: 3

Merkestrøm: 50A

Karakteristikk: B

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne  $I_{cn}$ : 15 kA

IP20

### ETIM-egenskaper

Innbyggingsdybde	69
Utløsningskarakteristikk	B



Poltall (totalt)	3
Antall beskyttede poler	3
Merkestrøm	50
Merkespenning	400
Nominell isolasjonspenning Ui	440
Merkespenningstyrke Uimp	4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Spenningsstype	AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898	12,5
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947	25
Frekvensområde	50 - 60
Energibegrensningsklasse	3
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	3
Tilleggsinnretning mulig	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 55
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	0 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	0 - 35

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.