

FDV - Automatsikring S202P-C4

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| EFA-varenr.: | 161000749 |
| EI-nummer: | 1667082 |
| Leverandørens varenr. | 2CDS282001R0044 |
| Type betegnelse: | S202P-C4 |
| GTIN-nr.: | 4016779590396 |
| Leverandør: | ABB Electrification Norway AS |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000042 - Automatsikring |
| Tolltariff: | 85362000 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 220301 |



Beskrivelse

S 200 P-C karakteristikk

Funksjon: Beskyttelse og overvåkning mot overlast og kortslutning. Beskytter resitive og induktive laster med lav startstrøm.

Applikasjoner: Forretningsbygg og industri.

Standard: IEC/EN 60898

Icn=25 kA for 0.5 A=In=25 A

Icn=15 kA for 32 A=In=63 A

Teknisk beskrivelse

Automatsikring S200P

Betegnelse: S202P-C04

Antall poler: 2

Merkestrøm: 04A

Karakteristikk: C

Merkespenning: 400V

Frekvensområde: 50-60Hz

Bryteevne Icn: 25 kA

IP20

ETIM-egenskaper

| | |
|--------------------------|----|
| Innbyggingsdybde | 69 |
| Utløsningskarakteristikk | C |



| | |
|--|----------|
| Poltall (totalt) | 2 |
| Antall beskyttede poler | 2 |
| Merkestrøm | 4 |
| Merkespenning | 400 |
| Nominell isolasjonsspenning Ui | 440 |
| Merkespenningstyrke Uimp | 4 |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 | 25 |
| Spenningsstype | AC/DC |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 | 25 |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947 | 25 |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947 | 40 |
| Frekvensområde | 50 - 60 |
| Energibegrensningsklasse | 3 |
| Overspenningskategori | 3 |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tilleggsinnretning mulig | Ja |
| Bredde i antall modulmellomrom | 2 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Omgivelsestemperatur under drift | -25 - 55 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 0 - 25 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 0 - 35 |

Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall, og skal kastes som E-avfall.